

B-BUS, A-BUS EV 10-12 METERS



*รูปภาพเพื่อการโฆษณา ของจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติทั่วไป (General Specification)	B-BUS	A-BUS	
คำอธิบาย (Description)	อลูมิเนียม (Aluminum Body) / แพลตฟอร์มอลูมิเนียม (Aluminum platform)		
รูปแบบรถ (Vehicle type)	ชั้นต่ำ (Low floor)	ชั้นต่ำ (Low floor)	ชั้นสูง (High floor)
รุ่น (Model)	100BL145/145	120BL195/260	120BH195/260
มิติภายนอก L x W x H (Dimension) (mm)	10,500x2,540x3,280	11,850 x 2,550 x 3,150	11,850 x 2,550 x 3,620
จำนวนผู้โดยสาร (Passenger Capacity)	22+43+2 ที่นั่ง/ยืน/รถเข็น (Seat/Stand/Whelchair)	38+40+2 ที่นั่ง/ยืน/รถเข็น (Seat/Stand/Whelchair)	45 ที่นั่ง (seat)
ความยาวช่วงล้อ (Wheelbase) (mm)	5,600	6,000	6,000
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum turing radius) (m)	11.5m	12m	12m
ล้อ / ยาง (Tire)	275/80R22.5(Radial)	275 / 80R22.5 (Radial)	295 / 80R22.5 (Radial)
น้ำหนักตัวรถ (Curb weight) (kg)	7,410	10,479	10,550
น้ำหนักรวมบรรทุก (GVW) (kg)	10,985	13,834	14,075
Eletric Motor & Performance			
ลักษณะขับเคลื่อน (Drive characteristics)	Center Dive	Center Drive	Center Drive
ประเภทมอเตอร์ (Motor type)	PMSM-AC Motor	IM-AC Motor	IM-AC Motor
มอเตอร์ กำลังต่อเนื่อง/สูงสุด (Max power) (kW)	145/245	195/350	195/350
แรงบิดสูงสุด (Max toque) (Nm)	3,300	3,500	3,500
ความเร็ว (Max speed) (km/h)	100	100	100
Battery & Range			
ระบบจ่ายพลังงาน (Energy system)	Li-ion Battery	Li-ion Battery	Li-ion Battery
ขนาดของแบตเตอรี่ (Battery capacity) (kWh)	114.5	285.7	281.9
ระยะทางต่อการชาร์จ (Max range/charge) (km)	145	260	260
ระยะทางต่อการชาร์จ (Recommended range/charge) (km)	120	220	220
อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน (Consumption) (kWh/km)	0.79	1.10	1.05
อุปกรณ์ภายใน (Interior Decoration)			
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (Monitor display)	มี (Yes)		
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ (Power supply 12V)	มี (Yes)		
ระบบปรับอากาศ (Air condition system)	แบบไฟฟ้า (ElectricA/C)		
ประตูห้องโดยสารฝั่งซ้าย (Passenger door)	ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันการหนีบ (Eletric system door)		

ภาษาไทย

THB

